

# NATURAL FANTASY®

*Cashmere - Seto - Seto Lino*



## CONSIGLI OPERATIVI PER IL FINISAGGIO DI PRODOTTI IN CASHMERE

Per ottenere il miglior risultato consigliamo un lavaggio a secco preventivo seguito da un lavaggio ad acqua con funzione di trattamento.

### **PRIMO PASSAGGIO:**

#### CONSIGLI OPERATIVI PER IL TRATTAMENTO A SECCO E FINISSAGGIO DI PRODOTTI IN CASHMERE

**Esempio orientativo di trattamento a secco su macchine " Donini D-150 " da kg.25/30 e circa 400 litri di Percloro Etilene.**

- Caricare il Percloro Etilene a temperatura ambiente e far girare le maglie per un periodo di tempo che può variare da 1 minuto a 6 minuti.
- Scaricare il solvente e far girare le maglie senza il bagno di Percloro Etilene per un periodo di tempo che può variare da 5 minuti a 8 minuti, a seconda del tipo di punto maglia e del risultato voluto.
- Alla fine del trattamento centrifugare e asciugare.
- Si consiglia di tenere la temperatura del Percloro Etilene sotto controllo, poiché pochi gradi di variazione della temperatura del solvente influiscono sul risultato finale. Particolare attenzione deve essere posta alla variazione della temperatura ambiente dovuta al cambio delle stagioni; sono infatti sufficienti pochi gradi di variazione per avere un risultato diverso.
- Proseguire il finissaggio con il trattamento ad acqua.

### **SECONDO PASSAGGIO:**

#### CONSIGLI OPERATIVI PER IL TRATTAMENTO AD ACQUA E FINISSAGGIO DI PRODOTTI IN CASHMERE

**Esempio orientativo di trattamento ad acqua su macchine "Lavenda" da kg. 4/5 e circa 125 litri di acqua**

- Si consiglia di fare un prelavaggio con acqua a 30°C circa, utilizzando 3 grammi di sapone per ogni litro di acqua, per un periodo di tempo di 2 minuti circa.
- Scaricare il bagno e ripartire con acqua alla temperatura di 35-40°C aggiungendo 3 grammi di sapone per ogni litro di acqua, trattare per un periodo dai 2 ai 6 minuti a seconda del tipo di colore, di punto maglia e del risultato voluto.
- Alla fine del trattamento sciacquare le maglie in acqua a 30°C.
- Non centrifugare a fondo e asciugare le maglie immediatamente per evitare la formazione di pieghe.
- Asciugare ad una temperatura di 75°C per 15-20 minuti, poi proseguire per 3-5 minuti fermando il flusso di aria calda. Consigliamo di togliere le maglie ben essiccate dall'asciugante per evitare la formazione di pieghe.

### **Ulteriori consigli:**

- Il rapporto bagno deve essere 1:25 - 1:30, cioè per ogni Kg. sono necessari 25/30 litri di

acqua.

- Se l'acqua ha una durezza superiore a 7/8 gradi è necessario installare un addolcitore.
- E' prudente fare in modo che l'acqua arrivi alla macchina alla temperatura desiderata e fare attenzione di non scaldare l'acqua nella macchina con le maglie dentro.
- Si consiglia di effettuare sempre il trattamento sulle maglie al rovescio.
- Sconsigliamo l'uso di qualsiasi additivo e/o ammorbidente.
- Il trattamento ad acqua effettuato con temperatura superiore ai 40°C può determinare un viraggio indesiderato del colore; pertanto consigliamo di controllare con attenzione la temperatura effettiva della soluzione e comunque è buona norma testare tutti i colori prima di procedere con la produzione.
- Nel caso in cui si decida di evitare il preventivo lavaggio a secco, esso deve comunque essere effettuato per tutti i colori pastello e per gli indumenti macchiati.

**Ricordiamo che queste istruzioni rappresentano solo un'indicazione.**

**Se l'operazione viene fatta su una macchina di altro tipo, dovete considerare la possibilità che vi sia una diversa azione meccanica, pertanto, in questo caso, i nostri suggerimenti potrebbero richiedere delle variazioni.**

**Consigliamo di eseguire sempre delle prove per poter valutare il risultato di ogni colore nei vari punti maglia; per far questo lasciate invariati, nel lavaggio ad acqua, il rapporto bagno e la temperatura, agendo solo sul tempo di trattamento.**

### CONSIGLI DI LAVAGGIO AI CONSUMATORI

**Se volete che il vostro pullover in Cashmere rimanga sempre morbido e soffice seguite questi suggerimenti:**

- Mettetelo a bagno in acqua tiepida con un detersivo delicato o con dello shampoo per capelli (usate veramente poco), aggiungendo in caso di rigature o colori brillanti un po' di aceto bianco.
- Lasciatelo in ammollo per poco tempo, al massimo dieci, quindici minuti.
- Non strofinatelo e manipolatelo delicatamente.
- Sciacquatelo pazientemente più volte e con tanta acqua, sempre tiepida, fino a che l'acqua sia perfettamente limpida.
- Non strizzatelo ma togliete l'acqua premendo dolcemente.
- Avvolgete il pullover in un telo di spugna per eliminare l'eccesso d'acqua.
- Stendetelo su un piano orizzontale avendo cura di evitare l'esposizione diretta al sole.
- Lasciatelo asciugare a temperatura ambiente, mai vicino ad una fonte di calore.
- Stiratelo con un forte getto di vapore senza premere con il ferro da stiro.

Un piccolo consiglio: lavate spesso il vostro pullover in Cashmere, in questo modo le fibre troveranno nuovo vigore e il vostro capo sarà sempre come nuovo.

### SIMBOLI DI LAVAGGIO PER I CONSUMATORI

